



NewV fix[®] – 8303 09/19

**Humectante para impresión offset de pliegos
destinado a reducir la proporción de isopropanol**

8303 09

para agua con un contenido de hidrogenocarbonatos de hasta 250 mg/l

8303 19

para agua con un contenido de hidrogenocarbonatos superior a 250 mg/l

Aplicación

NewV fix[®] permite limitar el uso de isopropanol a un 3-5%. Si la configuración del mecanismo humectador es adecuada, se puede renunciar por completo al uso de alcohol.

En función del material de los rodillos del mecanismo humectador, puede que sea necesario incrementar la velocidad de rotación del tintero. No obstante, con ello no se aumenta la cantidad de humectante en la plancha impresora.

Propiedades especiales

- Disminución de la tensión superficial
- Escurrimiento muy rápido de las planchas impresoras
- Impide eficazmente que los rodillos entintadores se queden sin tinta
- Certificado como no corrosivo según la normativa actual
- Ajuste del pH a 5,0-5,3

A fin de ajustar y estabilizar el pH entre 5,0 y 5,3 (el margen idóneo para impresión) con aguas de cualquier calidad, ofrecemos tres versiones de **NewV fix[®]**. En caso de duda, analizamos el agua gratuitamente para poder decidir qué producto es el idóneo.

Cantidad adicional

Recomendamos una concentración de uso del 4%.

Caracterización

Ficha de datos de seguridad disponible.

Formas de suministro

Recipiente de plástico de 10 kg
Recipiente de plástico de 25 kg
Bidón de plástico de 220 kg

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter www.NewV-inks.com Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.