



NewV fix[®] – 8015 39

Additivo di bagnatura per Offset a foglio per la stampa d'inchiostri ad essiccazione UV

8015 39

Per supporti
non assorbenti

Applicazione

Gli inchiostri ad essiccazione UV richiedono additivi di bagnatura che soddisfino specifici requisiti relativamente al processo. L'additivo **NewV fix[®] 8015 39**, in qualità di prodotto testato, è adatto per tutti i gruppi di bagnatura convenzionali.

Proprietà particolari

- Impostazione del pH tra 5.0 e 5.3
- Formazione di un film stabile di soluzione di bagnatura
- Fornisce una buona protezione alle lastre di stampa.

Quantità di additivo

La concentrazione di additivo raccomandata è del 2 - 3%. Quando utilizzato in un sistema di bagnatura ad alcool, sarà necessaria una quantità di isopropanolo compresa tra il 5% e max. 8%.

Classificazione

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta.

Confezioni di fornitura

Fustini in plastica da 10 Kg
Fustini in plastica da 25 Kg
Fusti in plastica da 220 Kg.

Indirizzi di riferimento per suggerimenti ed ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.NewV-inks.com Le presenti Informazioni Tecniche riflettono lo stato attuale delle conoscenze a nostra disposizione e sono finalizzate all'informazione e alla divulgazione di dati utili. Si declina pertanto ogni responsabilità per la loro correttezza. Al fine del miglioramento tecnico, potranno essere apportate modifiche al contenuto del presente documento.